

# LAPCOM S Lite 100

## 標準構成とオプション



オプション  
ディスプレイバックライト


0-5V 入力への改造 オプション  
回転変位センサ オプション



0-5V 入力への改造 オプション  
ストロークセンサ オプション



オプション  
ホースジョイント 16 又は 19φ  
水・油温センサ オプション  
※ 水・油温センサには、ヘッド形状やネジピッチなどにより、4 種類の選択が可能です。



吸・排気温センサ オプション



プラグ座温センサ オプション



回転パルスリード

※RPM 計測を、ECU 専用、オープンコレクタ用、プラグ用にカスタマイズ可能。  
※ ECU 用の RPM ケーブルに交換可能です。



オプション  
ECU 車速ケーブル

オプション  
車速センサ



オプション  
バッテリーチャージャー



ACアダプター

バッテリーパック



ラップタイムセンサ

※ 右 3 種類から 1つ選択

カート用磁気センサ



高感度磁気センサ



高感度OPTセンサ

※ 高感度 OPT センサを選択した場合、弊社オプションの、トランスミッタが必要になります。



SD カードスロット

※ SD カードは付属していません。

外部インジケータ-バッテリー接続コードセット  
オプション

Gセンサ  
オプション



GPSレシーバー  
オプション

